

# ダンケルD(ドレッシングオイル)

【種類】 業務用、フロアーコーティングメンテナンス用ドレッシングオイル

【用途】 コーティングされた木床材のフロアーメンテナンスに使用できます。  
特に、ウレタンコーティング(ダンケルウレタン塗装)された体育館や教室の床面に最適です。  
化学床材には使用できません。

【特徴】 ■優れた吸着力でチリや埃を素早く除去し、同時に床面に光沢を与えます。  
■適度な耐スリップ性を床面に与えますので、競技等に支障をきたすことなく清掃が行えます。  
■ワックス塗布の場合は床面のライン引きや補修工事等の際に、支障をきたすことがありますが、  
『ダンケルD』で床面を処理した場合は追加工事等を簡単に早く行えます。

## 使用方法

- (1) 希釈倍率: 原液使用  
(2) 使用量の目安: 体育館モップ1本当りコップ1杯(約200cc)  
標準規模の体育館(約700㎡)で約15回(18ℓ)  
(3) 作業手順  
① 荒いゴミや土砂等を除去します。  
② 専用の体育館モップ等に、『ダンケルD』を均一に含ませます。  
(モップをさわってもやや湿っている位が最適です。)  
③ カスレなど無いようにていねいに塗り広げるように塗布します。  
④ 塗布後は風通しを良くし、乾燥時間を充分とって乾かします。  
(夏季は約1時間、冬期は約2時間半程度乾燥時間が要します。)  
⑤ 通常の床面の手入れは専用モップで空拭きを行ってください。  
尚、空拭きでは汚れ等が除去できなくなれば、『ダンケルD』を使い作業を行ってください。  
⑥ 使用したモップや資器材などは、作業終了後清潔な状態で保管してください。空拭き専用モップは汚れてくれば、中性洗剤で洗って陰干しをしてください。尚、『ダンケルD』専用モップは頻りに洗う必要はありません。  
※ 上記、使用量や作業手順等はあくまで標準使用ですので、床材の状態や作業環境等により多少異なります。

## 使用上の注意

- 製品は専門業者向けの業務用品です。もし専門業者以外の方がご使用される場合は、管理監督者を必ず定めて、充分注意して取扱い等を行ってください。
- 製品は完全なノンスリップ性を保障するものではありませんので、充分ご注意ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 塗布後は、塗膜が充分に乾燥するまで歩行を禁止してください。
- 他の薬品類(艶出し剤等)や洗剤類等との混合や混合使用は絶対に行わないでください。
- 液が塗装面や金属面に付着した場合は、速やかにきれいな布で充分に拭き取ってください。
- 液を別の容器に小分けしたり、計量に使用するカップ・バケツ・塗布に用いるモップ等は専用のものを使用してください。小分けに使用する容器は予め充分に洗浄し製品名を明記してください。
- 一旦別の容器に移し替えたポリッシュ液は元の容器に絶対に戻さないでください。変質の原因となります。
- 液が衣類・靴に付着した場合は速やか脱ぎ去り、付着した部分を充分洗浄してください。
- 製品は危険物(引火性液体)に該当するので火気には充分に注意してください。(消防法に準じて保管してください。)
- 使用後は密栓し、転倒・落下・損傷などが起こらないように保管してください。

## 取扱上の注意

- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 容器の栓を開けるときのや別の容器に移し替える場合は、液が飛び出さないように静かに行ってください。緩んでいると液がはねて目や皮膚に付着する恐れがあります。
- 使用時は目、皮膚に触れない様に注意し使用してください。もし目に入った場合は絶対に目をこすらず15分以上流水で目を洗い、もし異常があれば医師の診察を受けてください。(コンタクトレンズを装着している場合は、速やかにはずしてから、同様の処置を行ってください。)
- 皮膚に付着した場合は、拭き取って石鹸で充分に洗い流してください。もし異常があれば医師の診察を受けてください。
- 小分けする場合は、誤飲を起こす恐れのある容器(飲料用容器など)には絶対に入れないでください。
- 誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせないでうがいをした後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 塗布直後の床面はたいへんすべり易い状態なので、歩行は控えてください。作業場所には、作業中の標識・ロープ等で作業関係者以外への出入りを禁止し安全確保を行ってください。
- 製品は溶剤を含有しているため、取扱い及び作業中は換気を行い通風をよくしてください。もし、作業中に気分が悪くなった場合は、速やかに風通しの良い場所へ移動して、新鮮な空気を吸わせてください。異常があれば医師の診察を受けてください。
- 容器の移動は必ず把手を持って行ってください。
- ご使用後は手を充分洗ってください。

火気厳禁

第2石油類 危険等級Ⅲ 非水溶液

取扱店

ここに明示された以外の詳細事項に関しては弊社発行の製品安全データシートを参照頂く  
取扱店の担当者にお問合せください。

業務用

NET 18L



引火性液体



吸引性呼吸器有害性

改16-6